

evolution™

The power of intelligence

- ◆ Stuksweging, controleweging, tellen, productierun beheer en standaard weegbrugfuncties
- ◆ Efficiënt programma om recepten te formuleren met 100 PLU's
- ◆ Extra groot LED-display biedt maximale duidelijkheid
- ◆ Numeriek toetsenbord voor snelle gegevensinvoer
- ◆ Seriële poort, Ethernet- en Fieldbus-aansluiting; elektronische archivering (alibigeheugen) is optioneel beschikbaar
- ◆ R.v.s. versie verkrijgbaar voor IP67-toepassingen (E1110)



E1105/E1110

Indicatoren

Avery Weigh-Tronix

The power of intelligence

Wanneer u efficiënter beheer van uw weegapparatuur, lagere kosten en een hoger productieresultaat wilt, dan is *Evolution™* de juiste keuze.

Deze intelligente indicatoren zijn ontworpen om gegevens te analyseren, op te slaan, weer te geven en te verzenden tussen verschillende toepassingen en via netwerken, zodat u meer inzicht heeft in uw bedrijfsvoering.

Met uitstekende functionaliteit en aansluitmogelijkheden zijn de E1105 en de E1110 de optimale oplossing voor veel weegprocessen.



© Avery Berkel Limited 2004. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld als beknopte informatie die, tenzij met schriftelijke instemming van Avery Berkel Limited, niet mag worden beschouwd als een representatie van de betreffende producten of diensten. Avery Berkel Limited behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de prijs of leveringsvoorwaarden van welk product of welke dienst dan ook.

- ◆ **Verhoog uw winstgevendheid**
De E1105 en de E1110 bieden u de tools om uw winstgevendheid en rendement te verbeteren op het gebied van talloze weegprocessen in de voedselverwerkende industrie, farmaceutische industrie, chemische industrie, logistiek, mijnbouw, afvalverwerking, metaalindustrie en techniek.
- ◆ **Ongekende multifunctionaliteit**
De indicatoren zijn ideaal voor het beheren van taken zoals stukweging, eenvoudige procescontrole, controleweging, tellen en totaliseren. Ze kunnen zelfs worden gebruikt om standaard weegbrugroutines en enkelvoudige productieruns uit te voeren.
- ◆ **Probleemloze receptformulering**
Voor het probleemloos formuleren van recepten, beschikken de indicatoren over maximaal 10 recepten met elk maximaal 10 stappen, plus 100 PLU's om ingrediënten op te slaan.
- ◆ **Configureerbare setpoints**
Biedt u de mogelijkheid vele procescontroles en receptformules uit te voeren.
- ◆ **Telkens weer nauwkeurige resultaten**
Het grote LED-display van 25 mm geeft onder alle omstandigheden de resultaten duidelijk weer. Het gebruiksvriendelijke, grafische display garandeert eenvoudige, nauwkeurige controleweging. Er is tevens een tekstdisplay van twee regels om operators snel door het weegproces te leiden.
- ◆ **Snel en eenvoudig in gebruik**
De indicatoren bieden maximaal gebruiksgemak met minimale handelingen. Drie functietoetsen regelen configuratie en bediening. Er is tevens een numeriek toetsenbord voor snelle gegevensinvoer.
- ◆ **Flexibele bevestiging**
Door de universele standaard is de indicator zowel in muur - als bureauopstelling te gebruiken.
- ◆ **Waterdicht IP67-model**
De r.v.s. E1110-versie is geschikt voor IP67-toepassingen en biedt dezelfde functionaliteit als de E1105.
- ◆ **Uitgebreide aansluitmogelijkheden**
Met de aansluiting voor maximaal 12 loadcellen en drie 230 V-ingangen/uitgangen voldoen de E1105 en de E1110 aan de meeste weegvereisten. Deze indicatoren kunnen tevens een tweede weegschaal bedienen. Bovendien kan een externe I/O optie maximaal 8 extra ingangen/uitgangen bieden.
- ◆ **Flexibele communicatie**
Voor communicatie met printers, pc's en andere apparaten zijn de indicatoren standaard voorzien van een seriële poort en Ethernet aansluiting. Extra seriële poorten en een Fieldbus-aansluiting kunnen worden toegevoegd.
- ◆ **Minder stilstand – lagere kosten**
Het intelligente ontwerp en de servicetools op de pc zorgen voor snelle installatie en configuratie, minder stilstand en eenvoudige upgrading.

Foundry Lane, Smethwick,
West Midlands, England B66 2LP.
Tel: +44 (0)870 90 34343
Fax: +44 (0)121-224 8183

E mail: info@awtxglobal.com
Internet: <http://www.averyweigh-tronix.com>

Avery Weigh-Tronix

GePeS b.v. Harderwijk Holland
T: +31 (0)341 43 22 31
www.gpes.nl